




LOCK-TILE®
BODEN FÜR JEDEN ANSPRUCH! INDUSTRIE, GEWERBE & PRIVAT



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE



Garage-Tile - Eco 7mm – für Gewerbe und Privat

Herstellung nach REACH-Norm - schadstofffrei - 25 Jahre Garantie

- **hochwertiger PVC:** Umweltfreundliche Produktion und kostensparende Alternative zu den Premium-Bodenfliesen. Hergestellt aus hochwertigem PVC und wiederverwertbaren Premium-Materialien. Keinerlei schädliche Gerüche oder Inhaltsstoffe.

Alle weiteren Eigenschaften entsprechen der Premium-Variante.

- idealer Bodenbelag für Garagen, sowie Produktionshallen, Lagerhallen, Fabrikhallen, Werkstätten und vieles mehr.
- geeignet für hohe Belastungen z.B. bei Einsatz von Gabelstaplern u. Handhubwagen.
- Verlegung **ohne Verklebung** auf jedem tragfähigen Untergrund: Risse, Dehnungsfugen und Ausbrüche sind kein Problem und werden überbrückt.
- geeignet für Neubauten, sowie auch für die Erneuerung von vorhandenen Fußböden.

weitere entscheidende Vorteile:

- keine Untergrundvorbereitung - sofort gebrauchsfertig
- auch auf frischem / feuchten Estrich zu verlegen
- aufsteigende Feuchtigkeit = kein Problem durch diffusionsoffener Fuge
- kein Produktionsausfall bzw. kein Stillstand
- extrem belastbar - schützt fallendes Material vor Beschädigung
- staubfreie Oberfläche
- schalldämmend - wärmedämmend - lärmindernd - erhöhter Laufkomfort



LOCK-TILE® ☎ 0281 - 300 91 28 ✉ info@lock-tile.de 🌐 www.lock-tile.de

Garage – Tile - Eco 7mm - lieferbar in 3 Standardfarben



Auffahrampen und Ecken erhalten Sie in den gleichen Standard-Farben

Garage – Tile - Eco 7mm - technische Spezifikationen

STANDARD	Material (PVC) Gewicht (kg)	Polyvinylchlorid 2kg / Fliese
	Fliese Abmessungen	490mm ²
BS EN 428	Dicke	7 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	√
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	√
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	√
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	√
BS EN 435	Biegsamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtechtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	√
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m ² k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm ²
EC 19072006	Reach Konform	√
SHORE A	Härte	92



Garage-Tile - Eco 7mm – im Einsatz:

